Blackpool Tables

Pressure in bar													
Table number	*Maximum working pressure*	*Exposure period (hours)*	*Time (minutes) at stage pressure of:* 1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	*Total decompression period (min)*	*Line number*
1	1.0–1.15	0–0.5										3	1
		0.5–1.0										3	2
		1.0–1.5										3	3
		1.5–2.0									5	8	4
		2.0–2.5									5	8	5
		2.5–3.0									10	13	6
		3.0–4.0									15	18	7
		4.0–9.5									20	23	8
2	1.2–1.35	0–0.5										4	1
		0.5–1.0										4	2
		1.0–1.5									5	9	3
		1.5–2.0									10	14	4
		2.0–2.5									20	24	5
		2.5–3.0								5	20	29	6
		3.0–4.0								5	30	39	7
		4.0–9.25								5	35	44	8
3	1.4–1.55	0–0.5										4	1
		0.5–1.0									5	9	2
		1.0–1.5									10	14	3
		1.5–2.0								5	20	29	4
		2.0–2.5								5	30	39	5
		2.5–3.0								10	35	49	6
		3.0–4.0								15	40	59	7
		4.0–8.75							5	20	40	69	8
4	1.6–1.75	0–0.5										5	1
		0.5–1.0									5	10	2
		1.0–1.5								5	15	25	3
		1.5–2.0								10	30	45	4
		2.0–2.5								15	40	60	5
		2.5–3.0							5	20	40	70	6
		3.0–4.0							5	25	45	80	7
		4.0–8.5							10	30	45	90	8
5	1.8–1.95	0–0.5										5	1
		0.5–1.0									10	15	2
		1.0–1.5								5	30	40	3
		1.5–2.0							5	15	35	60	4
		2.0–2.5							5	25	40	75	5
		2.5–3.0							10	30	40	85	6
		3.0–4.0						5	15	30	45	100	7
		4.0–8.0						5	20	35	45	110	8
6	2.0–2.15	0–0.5									5	11	1
		0.5–1.0								5	15	26	2
		1.0–1.5							5	10	35	56	3
		1.5–2.0							5	25	40	76	4
		2.0–2.5						5	10	30	45	96	5
		2.5–3.0						5	15	35	45	106	6
		3.0–4.0						10	20	35	45	116	7
		4.0–7.75					5	10	25	40	50	136	8

Note: Decompression both to the first stage and between stages must be at rates not faster than 0.4 bar/min.

Blackpool Tables (continued)

Pressure in bar													
Table number	*Maximum working pressure*	*Exposure period (hours)*	*Time (minutes) at stage pressure of:* 1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	*Total decompression period (min)*	*Line number*
7	2.2–2.35	0–0.5									5	11	1
		0.5–1.0								5	20	31	2
		1.0–1.5							5	20	35	66	3
		1.5–2.0						5	10	30	40	91	4
		2.0–2.5						5	20	35	45	111	5
		2.5–3.0						10	25	35	45	121	6
		3.0–4.0					5	15	25	40	45	136	7
		4.0–7.25					10	20	30	40	55	161	8
8	2.4–2.55	0–0.5									5	12	1
		0.5–1.0								10	25	42	2
		1.0–1.5							10	25	40	82	3
		1.5–2.0						5	20	35	40	107	4
		2.0–2.5					5	10	25	35	45	127	5
		2.5–3.0					5	15	30	35	45	137	6
		3.0–4.0				5	5	25	30	40	45	157	7
		4.0–6.75				5	15	25	30	45	60	187	8
9	2.6–2.75	0–0.5									5	12	1
		0.5–1.0							5	10	35	57	2
		1.0–1.5						5	10	30	45	97	3
		1.5–2.0					5	10	25	35	45	127	4
		2.0–2.5					5	20	30	35	45	142	5
		2.5–3.0				5	10	20	30	35	45	152	6
		3.0–4.0				5	15	25	30	40	45	167	7
		4.0–6.5			5	10	20	25	30	45	70	212	8
10	2.8–2.95	0–0.5								5	5	18	1
		0.5–1.0							5	15	40	68	2
		1.0–1.5						5	20	35	45	113	3
		1.5–2.0					5	15	30	35	45	138	4
		2.0–2.5				5	10	20	30	35	45	153	5
		2.5–3.0				5	20	25	30	35	45	168	6
		3.0–4.0			5	10	20	25	30	40	45	183	7
		4.0–5.75			10	15	20	30	40	50	80	253	8
11	3.0–3.15	0–0.5								5	5	18	1
		0.5–1.0						5	5	20	40	78	2
		1.0–1.5					5	10	20	35	45	123	3
		1.5–2.0				5	10	20	30	35	45	153	4
		2.0–2.5			5	5	15	25	30	35	45	168	5
		2.5–3.0			5	10	20	25	30	40	45	183	6
		3.0–4.0		5	5	15	25	25	30	40	45	198	7
		4.0–5.0		5	15	15	25	30	45	55	100	298	8
12	3.2–3.45	0–0.5								5	10	24	1
		0.5–1.0						5	10	25	40	89	2
		1.0–1.5					5	15	25	35	45	134	3
		1.5–2.0				5	15	25	30	35	45	164	4
		2.0–2.5			5	10	20	25	30	40	45	184	5
		2.5–3.0		5	5	15	25	25	30	40	45	199	6
		3.0–4.0		5	15	20	25	30	30	40	45	219	7
		4.0–4.25	5	10	15	20	25	35	45	60	120	344	8

Note: Decompression both to the first stage and between stages must be at rates not faster than 0.4 bar/min.